

INSTAR

Schnellinstallationsanleitung für das IN-2907 Objektiv (6mm)


Bestandteile Ihres Upgrade Packs:
6mm Objektiv; Objektivfassung; Kurzanleitung (pdf Download)



Schritt 1: Schieben Sie die obere Abdeckung der IN-2907 nach vorne von der Kamera herunter






Schritt 2: Halten Sie die Kamera am hinteren Ende fest und schrauben Sie die Front der Kamera ab



Schritt 3: Entfernen Sie die 4 Schrauben am äußeren Rand, welche die Infrarot Platine halten und entnehmen den Diodenring mitsamt der Optik und der CMOS Platine. Lösen Sie danach die 4 Muttern und heben die Platine mit dem 12mm Objektiv von den Abstandshaltern herunter.

Schritt 4: Schrauben Sie nun das Originalobjektiv mitsamt der Fassung von der Platine und ersetzen Sie diese durch die neue Fassung.



Schritt 5: Schrauben Sie nun das 6mm Objektiv in die Fassung. Anschliessend kann der Diodenring wieder montiert werden.

Schritt 6: Verbinden Sie die Kamera nun wieder mit Ihrem Router und greifen Sie auf das Live Bild zu. Drehen Sie am oberen Ende des Objektivs um das Bild scharfzustellen. Verschliessen Sie das Gehäuse mit dem Frontglas und schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Kamera.

